

Dräger PARAT® 5500 Mũ Trùm Thoát Hiểm có Bộ Lọc

Mũ trùm thoát hiểm chống cháy Dräger PARAT® 5500 được phát triển phù hợp với người dùng - luôn tập trung vào việc giúp thoát hiểm nhanh nhất có thể. Tối ưu vận hành và thoải mái khi đội, lớp vỏ chắc chắn và bộ lọc CO P2 đã được thử nghiệm giúp bảo vệ chống khí, hơi và hạt tạp chất độc hại trong đám cháy ít nhất là trong 15 phút khi thoát hiểm.



Lợi ích

Sẵn sàng thoát hiểm chỉ với 3 bước

Vô cùng sáng tạo và trực quan: Khi mở hộp đựng, chốt bộ lọc tự động nhả khỏi bộ lọc. Sau đó, bộ lọc được đặt vào vị trí tác nghiệp và có thể đội mũ ngay. Nhờ đai giữ đầu tự điều chỉnh bên trong, không cần phải điều chỉnh thêm. Quý vị chỉ cần: mở hộp đựng, lấy mũ ra và đội và thoát khỏi vùng nguy hiểm.

Bảo vệ tin cậy

Bộ lọc kết hợp hiệu suất cao giúp bảo vệ một cách tin cậy chống nhiều loại khí, hơi và hạt tạp chất độc hại trong đám cháy. Bộ lọc CO P2 được chứng nhận theo tiêu chuẩn EN 403:2004. Ngoài ra, bộ lọc này đã được thử nghiệm để sử dụng chống H₂S (tại 2500 ppm) theo DIN 58647-7. Ngoài ra, bộ lọc được bít kín bằng hai chốt bộ lọc giúp đảm bảo an toàn trong thời gian dài.

Niên hạn sử dụng là 16 năm

Việc thay bộ lọc sau 8 năm sẽ kéo dài niên hạn sử dụng của Mũ Trùm Thoát Hiểm Dräger PARAT lên tới tổng cộng là 16 năm. Vì vậy, Dräger cung cấp dịch vụ thay thế bộ lọc hoặc đào tạo chuyên gia cho nhân viên của quý vị. Ngoại trừ PARAT 5550 yêu cầu thay thế toàn bộ bộ nạp lại sau 8 năm.

Mạnh mẽ và tiện lợi

Cả hai yếu tố, tiện lợi và thoải mái khi đội đều được xem xét khi thiết kế hộp đựng Mũ Trùm Thoát Hiểm Dräger PARAT. Có thể đeo mũ trùm thoát hiểm này bằng đai hoặc dây đeo vai, bộ kẹp hoặc kẹp thắt lưng. Cũng có thể gắn Hộp Đựng Cứng PARAT lên tường bằng giá treo tường. Ngoài ra, hộp đựng chắc chắn của Mũ Trùm Thoát Hiểm Dräger PARAT bảo vệ thiết bị chống hư hỏng.

Các loại hộp khác nhau

Quý vị có thể chọn giữa bốn loại hộp đựng: Hộp Đựng Cứng giúp bảo vệ chống nước bắn vào (IP54) – Hộp Đựng Mềm giúp bảo vệ chống bụi (IP5). Túi chống cháy, PARAT 5550, được đựng trong bao chậm cháy – hoặc chọn Hộp Đựng Đơn có hệ thống chốt bộ lọc tiêu chuẩn. Cả hai, Hộp Đựng Cứng và Hộp Đựng Mềm, đều có cửa sổ quan sát để kiểm tra ngày hết hạn của bộ lọc và tình trạng thiết bị. Đặc biệt tiện lợi: Niêm phong bảo mật trên hộp cho biết liệu thiết bị đã bị mở hay chưa.

Phụ kiện

D-85100-2013



CHỐT Giá treo tường dành cho Hộp Đựng Cứng PARAT®

Lý tưởng để đặt thiết bị cố định tại vị trí trung tâm. Ví dụ: trong tòa nhà công cộng, nơi có thể cần đến trong tình huống khẩn cấp. Hoặc đặt tùy ý tại các vị trí cụ thể, nơi có thể cần sử dụng để bảo đảm an toàn. Có thể gắn CHỐT Giá treo tường vào mọi Hộp Đựng Cứng sử dụng các điểm gắn phụ kiện.

(Mã đặt hàng: R 59 451)

D-212E4-2015



MÓC Giá treo tường dành cho Hộp Đựng Cứng PARAT®

Lý tưởng để đặt thiết bị cố định tại vị trí trung tâm. Ví dụ: trong tòa nhà công cộng, nơi có thể cần đến trong tình huống khẩn cấp. Hoặc đặt tùy ý tại các vị trí cụ thể, nơi có thể cần sử dụng để bảo đảm an toàn. Ưu điểm vượt trội của MÓC Giá treo tường là, khi gắn vào Hộp Đựng Cứng thông qua hệ thống móc, có thể gắn đai đeo vai vào Hộp Đựng Cứng.

(Mã đặt hàng: R 59 452)

ST-14719-2008



Đai Hông, bằng vải

Lý tưởng để người dùng mang theo thiết bị hàng ngày một cách an toàn. Đai hông bằng vải rất chắc chắn và thoải mái khi mang. Có thể dùng đai hông cho cả Hộp Đựng Mềm và Hộp Đựng Cứng.

(Mã đặt hàng: 67 33 934)

ST-14720-2008



Đai Hông, bằng nhựa

Lý tưởng để người dùng mang theo thiết bị hàng ngày một cách an toàn. Đai hông bằng nhựa linh hoạt để vệ sinh, đặc biệt là sau khi làm việc trong môi trường khắc nghiệt. Có thể dùng đai hông cho cả Hộp Đựng Mềm và Hộp Đựng Cứng.

(Mã đặt hàng: R 53 026)

Phụ kiện



D-92809-2013

Dây Đeo Vai

Dây đeo vai hoàn toàn phù hợp cho các hoạt động ngắn hạn và định kỳ, nơi người dùng phải lấy nhanh thiết bị. Có thể gắn dây vào các điểm gắn phụ kiện trên Hộp Đựng Cứng hoặc vòng gắn trên Hộp Đựng Mềm.

(Mã đặt hàng: R 59 461)



D-92815-2013

Kẹp Thắt Lưng

Có thể dùng kẹp thắt lưng với bất kỳ loại thắt lưng tiêu chuẩn nào. Lý tưởng dành cho các ứng dụng ngắn hạn như kiểm tra hoặc bảo trì ở nơi thường gắn thiết bị vào hoặc tháo ra từ thắt lưng. Có thể gắn trên Hộp Đựng Cứng qua các điểm gắn phụ kiện. Để gắn trên Hộp Đựng Mềm, cần có bộ khớp nối.

(Mã đặt hàng: R 59 456)



D-85103-2013

Bộ Kẹp

Bộ Kẹp là giải pháp vận chuyển tốt đối với các ứng dụng ngắn hạn khi cần kẹp chặt một cách an toàn. Lý tưởng để kẹp chặt vào quần áo làm việc hoặc túi quần áo. Có thể gắn Bộ Kẹp vào Hộp Đựng Cứng qua các điểm gắn phụ kiện. Để gắn vào Hộp Đựng Mềm, cần có bộ khớp nối.

(Mã đặt hàng: R 59 455)



D-92814-2013

Vòng-D dành cho Hộp Đựng Cứng PARAT®

Vòng-d lý tưởng để mang theo thiết bị kết hợp với móc treo. Vòng-d đã là một phần tiêu chuẩn của Hộp Đựng Mềm. Đây là phụ kiện tùy chọn dành cho Hộp Đựng Cứng và có thể gắn qua các điểm gắn phụ kiện.

(Mã đặt hàng: R 59 457)

Phụ kiện



D-85106-2013

Bộ Khớp Nối dành cho Hộp Đựng Mềm PARAT®

Cần có bộ khớp nối để gắn thắt lưng hoặc bộ kẹp để sử dụng cùng với Hộp Đựng Mềm.

(Mã đặt hàng: R 58 742)



D-85043-2013

Mũ Huấn Luyện Dräger PARAT®

Mũ Huấn Luyện Dräger PARAT® là giải pháp lý tưởng để huấn luyện nhân viên đeo và sử dụng mũ trùm thoát hiểm. Các phiên bản mũ huấn luyện tiêu chuẩn có bộ lọc giả để sử dụng hợp vệ sinh. Chúng được cung cấp ở dạng Hộp Đựng Đơn (mã đặt hàng: R 59 410), Hộp Đựng Mềm (mã đặt hàng: R 59 420) và Hộp Đựng Cứng (mã đặt hàng: R 59 430).

Sản phẩm liên quan



D-85039-2013

Dräger PARAT® 4700

Mũ trùm thoát hiểm công nghiệp Dräger PARAT® 4700 được phát triển đặc biệt dành cho người dùng, tập trung vào việc giúp thoát hiểm nhanh nhất có thể. Tối ưu vận hành và thoải mái khi đội, lớp vỏ chắc chắn và bộ lọc ABEK P3 đã được thử nghiệm giúp bảo vệ chống khí, hơi và hạt tạp chất công nghiệp độc hại trong ít nhất là 15 phút.

Sản phẩm liên quan



D-B6039-2013

Dräger PARAT® 7500

Mũ trùm thoát hiểm kết hợp trong đám cháy và trong công nghiệp Dräger PARAT® 7500 được phát triển đặc biệt dành cho người dùng, tập trung vào việc giúp thoát hiểm nhanh nhất có thể. Tối ưu vận hành và thoải mái khi đội, lớp vỏ chắc chắn và bộ lọc ABEK CO P3 đã được thử nghiệm giúp bảo vệ chống khí, hơi và hạt tạp chất độc hại trong công nghiệp và trong đám cháy trong ít nhất là 15 phút.

Dữ liệu kỹ thuật

Hiệu suất bộ lọc	Bộ lọc kết hợp CO P2 bảo vệ chống khí, hơi và hạt tạp chất độc hại trong đám cháy
Thời Gian Sử Dụng	ít nhất là 15 phút
Tổng niên hạn sử dụng	16 năm (với điều kiện phải thay bộ lọc sau tám năm – ngoại trừ 5550 có tổng niên hạn sử dụng là 8 năm)
Trọng lượng	PARAT® 5510: 590 g / 20,81 oz PARAT® 5520: 660 g / 23,28 oz PARAT® 5530: 720 g / 25,40 oz PARAT® 5550: 706 g / 24,90 oz Hộp Dụng Đơn dành cho Mũ Huấn Luyện PARAT®: 440 g / 15,52 oz Hộp Dụng Mềm dành cho Mũ Huấn Luyện PARAT®: 510 g / 17,99 oz Hộp Dụng Cứng dành cho Mũ Huấn Luyện PARAT®: 570 g / 20,11 oz
Kích thước (dài x rộng x cao)	PARAT® 5510: 190 x 135 x 90 mm / 7,48 x 5,31 x 3,54 inch PARAT® 5520: 215 x 155 x 105 mm / 8,46 x 6,1 x 4,13 inch PARAT® 5530: 241 x 143 x 107 mm / 9,49 x 5,63 x 4,21 inch PARAT® 5550: 210 x 160 x 130 mm / 8,27 x 6,3 x 5,12 inch Hộp Dụng Đơn dành cho Mũ Huấn Luyện PARAT®: 190 x 135 x 90 mm / 7,48 x 5,31 x 3,54 inch Hộp Dụng Mềm dành cho Mũ Huấn Luyện PARAT®: 215 x 155 x 105 mm / 8,46 x 6,1 x 4,13 inch Hộp Dụng Cứng dành cho Mũ Huấn Luyện PARAT®: 241 x 143 x 107 mm / 9,49 x 5,63 x 4,21 inch
Đạt chuẩn	theo tiêu chuẩn EN 403:2004, ngoài ra, đã được thử nghiệm để sử dụng chống H ₂ S (ở mức 2,500 ppm) theo DIN 58647-7. PARAT® 5550 còn được phê duyệt theo tiêu chuẩn EN 137:2006 Loại 2.

Công suất bộ lọc khí theo EN 403:2004*

Khí thử nghiệm	Nồng độ tính bằng ppm	Thời gian phơi nhiễm tối thiểu tính bằng phút
Cacbon mônôxít (CO)	2.500 ¹	15
Propenal (Acrolein)	100	15
Hydrô clorua (HCl)	1.000	15
Hydrô xyanua (HCN)	400	15

* Các điều kiện thử nghiệm: 30 L/phút, độ ẩm tương đối 70 % , 20 °C / 68 °F

¹ Thử nghiệm bổ sung được thực hiện ở mức 5.000, 7.500 và 10.000 ppm

Công suất bộ lọc khí theo DIN 58647-7*

Khí thử nghiệm	Nồng độ tính bằng ppm	Thời gian phơi nhiễm tối thiểu tính bằng phút
Hydrô sunfua (H ₂ S)	2.500	15

* Các điều kiện thử nghiệm: 30 L/phút, độ ẩm tương đối 70 % , 20 °C / 68 °F

Thông tin đặt hàng

Dräger PARAT®

Dräger PARAT® 5510, Hộp Dụng Đơn

R 59 415

Thông tin đặt hàng

Dräger PARAT® 5520, Hộp Đựng Mềm	R 59 425
Dräger PARAT® 5530, Hộp Đựng Cứng	R 59 435
Dräger PARAT® 5550, Túi Chống Cháy	R 59 445
Dräger PARAT® 4720, Hộp Đựng Mềm	R 59 421
Dräger PARAT® 4730, Hộp Đựng Cứng	R 59 431
Dräger PARAT® 7520, Hộp Đựng Mềm	R 59 427
Dräger PARAT® 7530, Hộp Đựng Cứng	R 59 437
Mũ Huấn Luyện Dräger PARAT®, Hộp Đựng Đơn	R 59 410
Mũ Huấn Luyện Dräger PARAT®, Hộp Đựng Mềm	R 59 420
Mũ Huấn Luyện Dräger PARAT®, Hộp Đựng Cứng	R 59 430
Phụ kiện	
Bộ Lọc Thay Thế: Dräger PARAT® 5510 (bao gồm bộ lọc CO P2 và nhân)	R 59 474
Bộ Lọc Thay Thế: Dräger PARAT® 5520/5530 (bao gồm bộ lọc CO P2 và niêm phong bảo mật)	R 59 475
Hộp Nạp Lại dành cho Dräger PARAT® 5550	R 59 476
CHỐT Giá treo tường dành cho Hộp Đựng Cứng PARAT®	R 59 451
Móc Giá treo tường dành cho Hộp Đựng Cứng PARAT®	R 59 452
Đai Hông, bằng vải	67 33 934
Đai Hông, bằng nhựa	R 53 026
Dây Đeo Vai	R 59 461
Kẹp Thắt Lưng	R 59 456
Bộ Kẹp	R 59 455
Bộ Khớp nối dành cho Hộp Đựng Mềm PARAT®	R 58 742
Vòng-D dành cho Hộp Đựng Cứng PARAT	R 59 457
Đai Đeo Vai dành cho Dräger PARAT® 5550	R 59 462
Túi Phụ Kiện dành cho Dräger PARAT® 5550, cỡ lớn	R 59 491
Túi Phụ Kiện dành cho Dräger PARAT® 5550, cỡ nhỏ	R 59 492
Bao Dräger PARAT® 5550	R 59 490
Móc Treo dành cho Dräger PARAT® 5550 65x6,5mm, 10 cái.	R 55 573

Lưu ý

Lưu ý

Không phải mọi sản phẩm, tính năng hoặc dịch vụ đều được bán và cung cấp ở tất cả các quốc gia. Các thương hiệu đã đề cập chỉ được đăng ký tại một số quốc gia nhất định và không nhất thiết phải là tại quốc gia mà tài liệu này được công bố. Hãy truy cập www.draeger.com/trademarks để xem trạng thái hiện tại.

TRỤ SỞ

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany
www.draeger.com

VIETNAM

Văn phòng đại diện
Draeger Safety Asia
Tòa nhà HITC - 239 Xuân Thủy,
Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: + 84 4 37955626
Fax: + 84 4 37955627
sales.safety.vn@draeger.com

Xác định vị trí Đại diện Bán
hàng khu vực của bạn tại:
www.draeger.com/contact

